






# Hidraulikus nyomásfokozók

minimális méret - maximális erő

Maximum 5000 bar nyomásig és 70 l/min. átfolyásig, bármely folyékony közeghez.



Kimeneti nyomás (bar)	Átlag kimeneti átfolyás (l/min)	Bemeneti nyomás (bar)	Bemeneti átfolyás (l/min)	Csatlakozás	Súly (kg)	Fokozási arány	Típus: acél	Típus: rozsdamentes acél	Egyéb	Típusok
24 - 800	0.3 - 0.5	20 - 200	2.0 - 8.0	cső	0.7	1.2 - 7.5	HC1			
24 - 800	0.3 - 2.5	20 - 200	2.0 - 15.0	cső	1.0	1.2 - 20.0	HC2	HC2W		
24 - 500	0.3 - 2.5	20 - 200	2.0 - 15.0	cső	2.5	1.2 - 20.0	HC3			
24 - 800	0.3 - 2.5	20 - 200	2.0 - 15.0	Csatlakozó NG6/DO3	3.0	1.2 - 20.0	HC5		Kettős működésű	
26 - 800	0.7 - 5.5	20 - 200	2.0 - 35.0	cső	3.7	1.3 - 9.8	HC4	HC4W		
24 - 800	0.7 - 11.0	20 - 200	2.0 - 15.0	cső	3.8	1.2 - 20.0	HC2D		Kettős működésű	
26 - 800	1.5 - 11.0	20 - 200	5.0 - 70.0	cső	9.5	1.3 - 8.2	HC6			
24 - 800	11.2 - 56.0	20 - 200	5.0 - 70.0	cső	20.0	1.2 - 8.2	HC6D		Kettős működésű	
100 - 2000	0.3 - 1.6	20 - 200	2.0 - 14.0	cső	1.5	5.0 - 20.0	HC7	HC7W		
100 - 2000	0.3 - 1.6	20 - 200	2.0 - 14.0	cső	5.0	5.0 - 20.0	HC8	HC8W		
220 - 5000	0.3 - 1.8	20 - 200	5.0 - 20.0	cső	9.9	8.2 - 25.0	HC9			
20 - 800	6.0 - 41.0	20 - 200	5.0 - 70.0	cső	22.0	1.0 - 10.1	HC6D2	HC6D2W	2 féle közeg	

SZAKÜZLET - IRODA - MŰHELY: Győr, Selyem utca 1.

Tel.: 96 / 525-587 96 / 525-588 96 / 524 - 278 Fax: 96 / 427-239

E-mail: info@gimex.hu Http:// www.gimex.hu

**GIMEX**  
HIDRAULIKA